

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w m. Wymiarki

Obiekt : .

Nawierzchnie drogowe i chodniki dla sieci wodociągowej

Inwestor : Gmina Wymiarki
Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr:.....

Nawierzchnie drogowe i chodniki dla sieci wodociągowej

Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w m. Wymiarki
Obiekt : .

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Nawierzchnie brukowe - ul. Kościuszki
2	Chodniki rozbiórka i ułożenie - ul. Kościuszki
3	Nawierzchnie brukowe - ul. Sikorskiego
Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót :

Inwestor :

Wykonawca :

Nawierzchnie drogowe i chodniki dla sieci wodociągowej

Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w m. Wymiarki
 Obiekt : .

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Nawierzchnie brukowe - ul. Kościuszki

1	KNR 231-0804-05-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni z brukowca - ręczne, przy wys.brukowca 13-17 cm	2 079,300 m2	
2	KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubości: 10 cm	2 079,300 m2	
3	KNR 231-0813-08-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 20x35 cm, na podsypce piaskowej	519,825 m	
4	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	171,401 m3	
5	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	685,600 m	
6	KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	2 076,750 m2	
7	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	2 079,300 m2	
8	KNR 231-0302-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 16 cm (70% materiału z odzysku)	2 079,300 m2	

2 Chodniki rozbiórka i ułożenie - ul. Kościuszki

9	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	387,600 m2	
10	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	387,500 m2	
11	KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	340,000 m	
12	KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	387,600 m2	

3 Nawierzchnie brukowe - ul. Sikorskiego

13	KNR 231-0804-05-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni z brukowca - ręczne, przy wys.brukowca 13-17 cm	425,000 m2	
14	KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubości: 10 cm	425,000 m2	
15	KNR 231-0813-08-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 20x35 cm, na podsypce piaskowej	170,000 m	
16	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	42,500 m3	

Nawierzchnie drogowe i chodniki dla sieci wodociągowej

3. Nawierzchnie brukowe - ul. Sikorskiego

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
17	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	170,000	m
18	KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	425,000	m2
19	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	425,000	m2
20	KNR 231-0302-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 16 cm (70% materiału z odzysku)	425,000	m2
				Wartość kosztorysowa robót	